

MAZAK INTEGREX 100-IV ST

Tipo : Centro de torno-fresado
Marca : MAZAK
Modelo : INTEGREX 100-IV ST
Año : 2011
N° Serie : 225553
N° Stock : P2378



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 9
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: A2-6
- Potencia de husillo	: 11 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 61 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 400 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: A2-6
- Potencia de husillo	: 11 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Carrera	: 795 [mm]
HUSILLO DE TORNEADO FRESADO	
- Carrera X/Z	: 410/805 [mm]
- Carrera Y	: 140 [mm]
- Carrera eje B	: 225 [°]
- Precisión de indexación eje B	: 0.001 [°]
- Tipo de herramienta	: CAT 40
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 6.6 [kW]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	

Tipo : Centro de torno-fresado
Marca : MAZAK
Modelo : INTEGREGX 100-IV ST
Año : 2011
N° Serie : 225553
N° Stock : P2378

- Tipo de cambiador de herramientas : Brazo de carga
- Capacidad del almacén de herramientas : 20
TORRETA INFERIOR
- Número de posiciones : 9
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 3075 X 2330 [mm]
- Altura máquina : 2450 [mm]
- Peso de la máquina : 7500 [Kg]
HORAS MÁQUINA
- Horas en tensión : 75434 [h]
- Horas de trabajo : 49153 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Mazatrol MATRIX
- Programación interactiva
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
* Riego centro del husillo
- Transportador de virutas
- Aspirador niebla de aceite : ELBARON
- Palpador herramientas
- Control rotura de herramienta
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Cambio de sentido : LNS QUICK LOAD
- Transformador eléctrico