

CMZ TC-30 YS

Tipo : Torno CNC
Marca : CMZ
Modelo : TC-30 YS
Año : 2011
N° Serie : 356
N° Stock : P2403



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 6
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: ASA 8
- Potencia de husillo	: 27 - 42 [kW]
- Velocidad del husillo	: 3500 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 77 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 550 [mm]
- Diámetro máximo en el banco	: 920 [mm]
- Duración máxima en mandril	: 745 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
TORRETA	
- Número de posiciones	: 16
- Carrera X/Z	: 315 / 800 [mm]
- Carrera Y	: +80 / -60 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 4000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 16 [kW]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: ASA 6
- Potencia de husillo	: 8 - 14 [kW]
- Velocidad del husillo	: 5000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 43 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]

Tipo : Torno CNC

Marca : CMZ

Modelo : TC-30 YS

Año : 2011

N° Serie : 356

N° Stock : P2403

- Potencia instalada : 45 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 2800 x 2020 [mm]
- Altura máquina : 2240 [mm]
- Peso de la máquina : 7500 [Kg]
HORAS MÁQUINA
- Horas de trabajo : 7149 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i Model A
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión
- Transportador de virutas
- Aspirador niebla de aceite
- Enfriamiento del husillo
- Palpador herramientas : Renishaw
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Cambio de sentido : LNS QUICK LOAD SERVO III