

TORNOS GAMMA 20/5

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TORNOS
Modelo : GAMMA 20/5
Año : 2010
N° Serie : 20520126
N° Stock : 10238



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 210 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de peines	: 2
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 8
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 2
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 5

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : TORNOS

Modelo : GAMMA 20/5

Año : 2010

N° Serie : 20520126

N° Stock : 10238

CONTRA OPERACIÓN

- Número de posiciones : 4

- Número de posiciones motorizadas : 4

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]

HORAS MÁQUINA

- Horas de husillo : 18849 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-model A

- Motor de herramienta giratoria sobre : S11,S21,S51

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Descarga de pieza

- Transportador de virutas : MAYFRAN

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 20 [bares]

- Cambio de sentido : TORNOS SBF320

- Transformador eléctrico

- Número de porta-herramientas giratorias : 5

- Doble porta-herramienta de perforación / de fresado : 1