SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

AMS MCH-500

Tipo : Centro de mecanizado horizontal
Marca : AMS
Modelo : MCH-500
Año : 2013
Serial Nr : M04-013
Stock : 10123

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: HSK63
- Potencia de husillo	: 22 / 26 |kW]
- Velocidad del husillo	: 100 - 10.000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 800 x 600 x 800 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 40 [m/min]
EJE ROTATIVO B	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
- Velocidad avance rápido	: 13,88 [Rev./min]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 60
- Tiempo para cambiar la herramienta	: 2,2 [seq]
CAMBIADOR DE PALETAS	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopalette
- Dimensiones paleta	: 630 x 500 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 900 [Kg]
- Distancia paleta / eje husillo	: 43 - 643 [mm]
- Distancia centro paleta / nariz de husillo (min./max.)	: 145 - 945 [mm]
- Diámetro max. de pieza	: 740 [mm]

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Centro de mecanizado horizontal
Marca : AMS
Modelo : MCH-500
Año : 2013
Serial Nr : M04-013
Stock : 10123

- Altura max. de pieza	: 550 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 56 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 5.244 x 3.305 [mm]
- Altura máquina	: 3.345 [mm]
- Peso de la máquina	: 10.000 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas de trabajo	: 9.095 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc 0i-MD
- Interfaz	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Programación interactiva	: Manual guide
- Volante electrónico	
- Reglas de medida directa	
- Aterrajado rígido	
- Lámpara de estado 3 colores	
- Recipiente de riego	: 700 [l]
* Con desoleador	
* con bomba de alta presión	: 40 [bares]
* Riego centro del husillo	
* con filtración papel	
* Con ducha de lavado	
* Con cabina de lavado	
- Sujeción hidráulica de piezas	: predisposición
- Contrapeso hidráulico	: en Y
- Transportador de virutas	
- Enfriamiento del husillo	
- Porta-herramientas	: 35

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils