

## KITAMURA HX400iF

**Tipo : Centro de mecanizado horizontal**

**Marca : KITAMURA**

**Modelo : HX400iF**

**Año : 2006**

**Serial Nr : 42763**

**N° Stock : 11020**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
<b>HUSILLO DE FRESADO</b>	
- Tipo de porta-herramienta	: BBT40
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 13000 [Rev./min]
- Caja de cambio de velocidades	
<b>EJES LINEALES</b>	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 735/610/610 [mm]
<b>EJE ROTATIVO B</b>	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0.001 [°]
<b>CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS</b>	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 100
<b>CAMBIADOR DE PALETAS</b>	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopalette
- Dimensiones paleta	: 400X400 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 500 [Kg]
- Diámetro max. de pieza	: 700 [mm]
- Altura max. de pieza	: 960 [mm]
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 45 [kW]
<b>DIMENSIONES TOTALES</b>	
- Dimensiones en el suelo	: 4650X3300 [mm]
- Altura máquina	: 2900 [mm]
- Peso de la máquina	: 17000 [Kg]
<b>HORAS MÁQUINA</b>	
- Horas en tensión	: 16042 [h]

**Tipo : Centro de mecanizado horizontal**

**Marca : KITAMURA**

**Modelo : HX400iF**

**Año : 2006**

**Serial Nr : 42763**

**N° Stock : 11020**

- Horas de trabajo : 5768 [h]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 16 iMB  
- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA  
- Volante electrónico  
- Aterrajado rígido  
- Lámpara de estado 3 colores  
- Recipiente de riego  
\* con bomba de alta presión : 70 [bares]  
\* Riego centro del husillo  
\* Con cabina de lavado  
- Transportador de virutas  
- Enfriamiento del husillo  
- Palpador herramientas : Renishaw  
- Palpador pieza : Renishaw  
- Transformador eléctrico