

KITAMURA Mycenter HX400iF

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : KITAMURA

Modelo : Mycenter HX400iF

Año : 2006

Serial Nr : 42763

N° Stock : 11020



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BBT40
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 13000 [Rev./min]
- Caja de cambio de velocidades	
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 735/610/610 [mm]
EJE ROTATIVO B	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0.001 [°]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 100
CAMBIADOR DE PALETAS	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopalette
- Dimensiones paleta	: 400X400 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 500 [Kg]
- Diámetro max. de pieza	: 700 [mm]
- Altura max. de pieza	: 960 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 45 [kW]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 4650X3300 [mm]

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : KITAMURA

Modelo : Mycenter HX400iF

Año : 2006

Serial Nr : 42763

N° Stock : 11020

- Altura máquina : 2900 [mm]

- Peso de la máquina : 17000 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 16042 [h]

- Horas de trabajo : 5768 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 16 iMB

- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

- Volante electrónico

- Aterrajado rígido

- Lámpara de estado 3 colores

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 70 [bares]

* Riego centro del husillo

* Con cabina de lavado

- Transportador de virutas

- Enfriamiento del husillo

- Palpador herramientas : Renishaw

- Palpador pieza : Renishaw

- Transformador eléctrico