SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

OKK HM 630

Tipo : Centro de mecanizado horizontal
Marca : OKK
Modelo : HM 630
Año : 2017
Serial Nr : 528
Stock : 10627P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BT50
- Potencia de husillo	: 25 / 30 |kW]
- Velocidad del husillo	: 12.000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 1.050 x 900 x 900 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z)	: 1 - 40.000 [mm/min]
EJE ROTATIVO B	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 50
- Tiempo para cambiar la herramienta	: 4.4 [seq]
CAMBIADOR DE PALETAS	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopalette
- Tiempo para cambiar la paleta	: 12 [seq]
- Dimensiones paleta	: 630 x 630 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 1.300 [Kg]
- Distancia paleta / eje husillo	: 80 - 980 [mm]
- Distancia centro paleta / nariz de husillo (min./max.)	: 200 - 1.100 [mm]

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Centro de mecanizado horizontal
Marca : OKK
Modelo : HM 630
Año : 2017
Serial Nr : 528
Stock : 10627P

- Diámetro max. de pieza	: 1.110 [mm]
- Altura max. de pieza	: 1.220 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 380 [V]
- Potencia instalada	: 65 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 5.450 x 3.420 [mm]
- Altura máquina	: 3.430 [mm]
- Peso de la máquina	: 18.000 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas en tensión	: 31039 [h]
- Horas de trabajo	: 14782 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc 31i-Model B5
- Interfaz	: RS232 / USB / PCMCIA
- Volante electrónico	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	
- Riego centro del husillo	
- Enfriamiento del husillo	
- Transportador de virutas	: HAKUSAN
- Transformador eléctrico	

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils