

OKK HM1600

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : OKK

Modelo : HM1600

Año : 2014

Serial Nr : 119

N° Stock : 10768



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BT50
- Potencia de husillo	: 40 [kW]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 2400/1650/1750 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 42 [m/min]
- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z)	: 20 [m/min]
EJE ROTATIVO B	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0.001 [°]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 116
- Tiempo para cambiar la herramienta	: 3.8 [seq]
CAMBIADOR DE PALETAS	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopalette
- Dimensiones paleta	: 1600 x 1250 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 5000 [Kg]
- Distancia centro paleta / nariz de husillo (min./max.)	: 100 - 1750 [mm]
- Diámetro max. de pieza	: 2500 [mm]
- Altura max. de pieza	: 1850 [mm]

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : OKK

Modelo : HM1600

Año : 2014

Serial Nr : 119

N° Stock : 10768

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]
- Potencia instalada : 86 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 9.485 x 6.155 [mm]
- Altura máquina : 4.370 [mm]
- Peso de la máquina : 50000 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas de trabajo : 15446 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-model B5
- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Volante electrónico
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
- * con bomba de alta presión : 70 [bares]
- * con grupo frío líquido de corte
- * Con ducha de lavado
- Transportador de virutas
- Palpador herramientas
- Palpador pieza : Renishaw RMP60