

OKK HP500S

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : OKK

Modelo : HP500S

Año : 2006

N° Serie : MA71642/253

N° Stock : 8976



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 4
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BT40 BIG PLUS
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 630/620/710 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 60 [m/min]
- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z)	: 40 [m/min]
EJE ROTATIVO B	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0.001 [°]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Brazo de carga
- Capacidad del almacén de herramientas	: 60
- Tiempo para cambiar la herramienta	: 1 [seq]
CAMBIADOR DE PALETAS	
- Tipo de cambiador de paletas	: Rotopaleta
- Dimensiones paleta	: 500 X 500 [mm]
- Número de paletas	: 2
- Peso max. sobre paleta	: 400 [Kg]
- Distancia paleta / eje husillo	: 50 - 700 [mm]
- Distancia centro paleta / nariz de husillo (min./max.)	: 150 - 860 [mm]
- Diámetro max. de pieza	: 700 [mm]

Tipo : Centro de mecanizado horizontal

Marca : OKK

Modelo : HP500S

Año : 2006

N° Serie : MA71642/253

N° Stock : 8976

- Altura max. de pieza : 1000 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
- Potencia instalada : 40 [kW]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 3750 X 6000 [mm]
- Altura máquina : 2830 [mm]
- Peso de la máquina : 8000 [Kg]
HORAS MÁQUINA
- Horas en tensión : 2714 [a]
- Horas de trabajo : 1250 [a]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 160 is-MB
- Volante electrónico
- Aterrajado rígido
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
* Con bomba de alta presión : 20 [bares]
* Riego centro del husillo
* Con ducha de lavado
* Con cabina de lavado
- Transportador de virutas
- Enfriamiento del husillo
- Transformador eléctrico
- Torno de fresado : TRIAG
- Paletas adicionales : 2
- Bloques de sujeción de piezas : 2