

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **DMG MORI MILLTAP 700**

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca: DMG MORI Modelo: MILLTAP 700

Año: 2018

Serial Nr: 15995751034

N° Stock: 10784





## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Número de ejes : 3 HUSILLO DE FRESADO

- Tipo de porta-herramienta : BT30- Potencia de husillo : 20 |kW]

- Velocidad del husillo : 24000 [Rev./min]

- Horas de husillo : 4877 [h]

**EJES LINEALES** 

- Carreras ejes X/Y/Z : 700/420/380 [mm]

- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z) : 60 [m/min]

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

Tipo de cambiador de herramientas : Parapluie
 Capacidad del almacén de herramientas : 25
 Tiempo para cambiar la herramienta : 0.9 [seq]

MESA

- Dimensiones mesa : 840/420 [mm]
- Peso admisible en la mesa : 400 [Kg]
- Distancia mesa / extremo de husillo : 200-580 [mm]

(míni./máxi.)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]

Tipo: Centro de mecanizado vertical

Marca : DMG MORI Modelo : MILLTAP 700

Año: 2018

Serial Nr: 15995751034

N° Stock: 10784

- Potencia instalada

: 16 |kW]

**DIMENSIONES TOTALES** 

Dimensiones en el suelo : 1650/2950 [mm]
 Altura máquina : 2550 [mm]
 Peso de la máquina : 3400 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 14493 [h] - Horas de trabajo : 5307 [h]

**EQUIPAMIENTO** 

- CNC : Siemens 840D SL

- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

- Aterrajado rígido

- Lámpara de estado 3 colores

- Recipiente de riego

\* con bomba de alta presión : 15 [bares]

- Riego centro del husillo

- Transportador de virutas

- Palpador herramientas : Renishaw OTS- Palpador pieza : Renishaw OMP40-2

- Transformador eléctrico