

FANUC ROBODRILL ALPHA-D21MiB5

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : FANUC

Modelo : ROBODRILL ALPHA-D21MiB5

Año : 2018

Serial Nr : P187ZG824

N° Stock : P2538



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BBT 30 (Big-Plus)
- Potencia de husillo	: 12 [kW]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 500/400/330 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z)	: 1-30.000 [mm/min]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Parapluie
- Capacidad del almacén de herramientas	: 21
MESA	
- Dimensiones mesa	: 650 x 400 [mm]
- Peso admisible en la mesa	: 300 [Kg]
- Distancia mesa / extremo de husillo (míni./máxi.)	: 250-580 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 380 [V]
- Potencia instalada	: 11 [kVA]

Tipo : Centro de mecanizado vertical
Marca : FANUC
Modelo : ROBODRILL ALPHA-D21MiB5
Año : 2018
Serial Nr : P187ZG824
N° Stock : P2538

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo	: 1565 X 2027 [mm]
- Altura máquina	: 2325 [mm]
- Peso de la máquina	: 2200 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas en tensión	: 30387 [h]
- Horas de trabajo	: 22055 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc 31i-Model B5
- Lámpara de estado 3 colores	
- Tipo de divisor	: 4e-5e axe intégré
* Fabricante	: LEHMANN
* Modelo	: Serie 500 Edition 4
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	
* con filtración papel	
* con grupo frío líquido de corte	
- Riego centro del husillo	
- Transportador de virutas	: ARRIERE
- Palpador herramientas	: BLUM
- Palpador pieza	: BLUM
- Sistema contraincendios *	
* NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.	
- Transformador eléctrico	