

FANUC ROBODRILL α-D21LiB5

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : FANUC

Modelo : ROBODRILL α-D21LiB5

Año : 2019

Serial Nr : P198ZH173

N° Stock : 10889P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BBT 30 (Big-Plus)
- Potencia de husillo	: 12 [kW]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 700/400/330 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Velocidades avances trabajo (X/Y/Z)	: 1-30000 [mm/min]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Parapluie
- Capacidad del almacén de herramientas	: 21
MESA	
- Dimensiones mesa	: 850 x 410 [mm]
- Peso admisible en la mesa	: 300 [Kg]
- Distancia mesa / extremo de husillo (mín./máx.)	: 250-580 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 380 [V]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 2165 X 2087 [mm]
- Altura máquina	: 2345 [mm]
- Peso de la máquina	: 2000 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas de trabajo	: 3207 [h]

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : FANUC

Modelo : ROBODRILL α -D21LiB5

Año : 2019

Serial Nr : P198ZH173

N° Stock : 10889P

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i model B5

- Lámpara de estado 3 colores

DIVISOR

* Fabricante : Häberle

* Modelo : DTTiB

* Carrera 4e eje : 360 [°]

* Precisión de indexación 4e eje : 0.001 [°]

* Carrera 5e eje : -7/+100 [°]

* Precisión de indexación 5e eje : 0.001 [°]

* Tipo de sujeción : Pneumatique

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 15 [bares]

- Riego centro del husillo

- Transportador de virutas : ARRIERE

- Palpador herramientas : Renishaw

- Palpador pieza : Renishaw

- Transformador eléctrico

- Torno de fresado

- Porta-herramientas