

FANUC ROBODRILL α-T21iFa

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : FANUC

Modelo : ROBODRILL α-T21iFa

Año : 2010

Serial Nr : P102XG126

Nº Stock : 11003



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 3
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BBT 30 (Big-Plus)
- Potencia de husillo	: 12 [kW]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 500/400/330 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Parapluie
- Capacidad del almacén de herramientas	: 21
MESA	
- Dimensiones mesa	: 650 x 400 [mm]
- Peso admisible en la mesa	: 300 [Kg]
- Distancia mesa / extremo de husillo (mín./máxi.)	: 250-580 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 380 [V]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 1565 X 2027 [mm]
- Altura máquina	: 2346 [mm]
- Peso de la máquina	: 2000 [Kg]

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : FANUC

Modelo : ROBODRILL α -T21iFa

Año : 2010

Serial Nr : P102XG126

N° Stock : 11003

EQUIPAMIENTO

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - CNC | : Fanuc 31i model B5 |
| - Aterrajado rígido | |
| - Lámpara de estado 3 colores | |
| - Recipiente de riego | |
| * con bomba de alta presión | : 15 [bares] |
| - Riego centro del husillo | |
| - Transportador de virutas | : DROITE |
| - Palpador herramientas | : MIDEX BKS1S |