

MATSUURA MX-520

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : Matsuura

Modelo : MX-520

Año : 2018

Serial Nr : 21024

Nº Stock : 10847



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
HUSILLO DE FRESCO	
- Tipo de porta-herramienta	: BT40
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 12.000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 630 x 560 x 510 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 40.000 [mm/min]
EJE ROTATIVO A	
- Carrera	: -125 / +10 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
- Velocidad avance rápido	: 17 [Rev./min]
EJE ROTATIVO C	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
- Velocidad avance rápido	: 33 [Rev./min]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 60

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : MATSUURA

Modelo : MX-520

Año : 2018

Serial Nr : 21024

Nº Stock : 10847

MESA

- Dimensiones mesa : Ø300 [mm]
- Peso admisible en la mesa : 200 [Kg]
- Diámetro máximo mecanizable : 520 [mm]
- Altura max. de pieza : 350 [mm]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 200 [V]
- Potencia instalada : 63 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 3.851 x 2.260 [mm]
- Altura máquina : 2.950 [mm]
- Peso de la máquina : 9.450 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 10875 [h]
- Horas de trabajo : 2027 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc G-Tech 31iB
- Programación interactiva : Manual guide
- Interfaz : RJ45 / PCMCIA
- Opción : Package 5 axes
- Opción del husillo : POWER UP
- Predisposición hidráulica con 6 vías en el centro de la mesa
- Reglas de medida directa
- Lámpara de estado 3 colores
- Recipiente de riego
- * con bomba de alta presión : 20 [bares]
- Riego centro del husillo
- Transportador de virutas : LNS
- Palpador herramientas : BLUM
- Transformador eléctrico