

## MAZAK VARIAXIS 500

**Tipo :** Centro de mecanizado vertical

**Marca :** MAZAK

**Modelo :** VARIAXIS 500

**Año :** 2002

**Serial Nr :** 156886

**Nº Stock :** 9079P



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
<b>HUSILLO DE FRESCO</b>	
- Tipo de porta-herramienta	: SK 40
- Potencia de husillo	: 12 [kW]
- Velocidad del husillo	: 12.000 [Rev./min]
<b>EJES LINEALES</b>	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 510 x 510 x 460 [mm]
<b>EJE ROTATIVO A</b>	
- Carrera	: +30 / -120 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
<b>EJE ROTATIVO B</b>	
- Carrera	: 360 [°]
- Precisión de indexación	: 0,001 [°]
<b>CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS</b>	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Bras chargeur
- Capacidad del almacén de herramientas	: 40
<b>MESA</b>	
- Dimensiones mesa	: 400 x 400 [mm]
- Peso admisible en la mesa	: 300 [Kg]
- Diámetro máximo mecanizable	: 500 [mm]
- Altura máxima mecanizable	: 405 [mm]
<b>CAMBIADOR DE PALETAS</b>	
- Dimensiones paleta	: 400 X 400 [mm]
- Número de paletas	: 2
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	

**Tipo : Centro de mecanizado vertical**

**Marca : MAZAK**

**Modelo : VARIAXIS 500**

**Año : 2002**

**Serial Nr : 156886**

**Nº Stock : 9079P**

- Tensión de alimentación : 400 [V]

- Potencia instalada : 50 [kVA]

**DIMENSIONES TOTALES**

- Peso de la máquina : 11500 [Kg]

**HORAS MÁQUINA**

- Horas de trabajo : 32763 [h]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Mazatrol PC-Fusion 640

- Programación interactiva

: RS232/RJ45/PCMCIA

- Puertos

- Aterrazado rígido

- Recipiente de riego

\* con bomba de alta presión : 15 [bares]

- Riego centro del husillo

- Enfriamiento del husillo

- Transportador de virutas : MAYFRAN

- Palpador herramientas