

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

OKUMA MULTUS B200 II

Tipo: Centro de torno-fresado

Marca: OKUMA

Modelo: MULTUS B200 II

Año: 2015

Serial Nr: 186887 Stock: 10703





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

:7 - Número de ejes - Número de husillos : 2

HUSILLO PRINCIPAL

- Extremo de husillo : A2-6 - Potencia de husillo : 22 |kW]

- Velocidad del husillo : 45 - 5000 [Rev./min]

- Diámetro máximo en barra : 65 [mm] - Diámetro máximo mecanizable : 600 [mm] - Precisión de indexación eje C : 0,001 [°]

CONTRA-HUSILLO

- Extremo de husillo : A2-6 - Potencia de husillo : 11 |kW] - Velocidad del husillo : 6000 [Rev./min] - Precisión de indexación eje C : 0,001 [°] : 750 [mm]

- Distancia husillo/contra-husillo HUSILLO DE TORNEADO FRESADO

- Precisión de indexación eje B : 0,001 [°] - Tipo de herramienta : HSK63

- Velocidad del husillo : 20000 [Rev./min]

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas

: Bras chargeur

- Capacidad del almacén de herramientas ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 380 [V]

HORAS MÁQUINA

Tipo: Centro de torno-fresado

Marca: OKUMA

Modelo: MULTUS B200 II

Año: 2015

Serial Nr : 186887 Stock : 10703

- Horas en tensión : 48515 [h]
- Horas de trabajo : 28431 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : OKUMA OSP-P300S

- Volante electrónico

- Interfaz : USB

- Options soft : Tool ID, Virtual 3D monitor, Interpolation hélicoïdale

- Reglas de medida directa

- Lámpara de estado 3 colores

- Palpador herramientas- Palpador pieza: BLUM PICO- Renishaw RMP400

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 15 [bares]

* Riego centro del husillo

- Aspirador niebla de aceite : ELBARON RON/A1500 SH

- Transformador eléctrico

- Mandril de pinzas : 2