

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

WILLEMIN MACODEL W508 MT

Tipo : Centro de torno-fresado Marca : WILLEMIN MACODEL

Modelo: W508 MT

Año : 2008 Serial Nr : 128 Stock : 10642





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de ejes : 5Número de husillos : 2

HUSILLO PRINCIPAL

- Velocidad del husillo : 6000 [Rev./min]
 - Diámetro máximo en barra : 42 [mm]
 - Precisión de indexación eje C : 0.0001 [°]

CONTRA-HUSILLO
- Velocidad del husillo

- Velocidad del husillo : 6000 [Rev./min]- Diámetro máximo en barra : 42 [mm]

- 2 mordazas

HUSILLO DE TORNEADO FRESADO

- Carrera X/Z : 450/425 [mm]
- Carrera Y : 200 [mm]
- Carrera eje B : -15/+100 [°]
- Precisión de indexación eje B : 0.0001 [°]
- Tipo de herramienta : HSK-E40
- Velocidad del husillo : 30000 [Rev./min]
- Potencia de husillo : 10/15 [kW]

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas : Bras chargeur

- Capacidad del almacén de herramientas : 4

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]- Potencia instalada : 35 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

Tipo : Centro de torno-fresado Marca : WILLEMIN MACODEL

Modelo: W508 MT

Año : 2008 Serial Nr : 128 Stock : 10642

- Dimensiones en el suelo : 3150 X 2650 [mm]
- Altura máquina : 2600 [mm]
- Peso de la máquina : 2500 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 68919 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-model A5

Programación interactiva Lámpara de estado 3 colores

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión* Riego centro del husillo

Aspirador niebla de aceiteEnfriamiento del husilloRecuperador de piezas

- Cambio de sentido : WILLEMIN MACODEL