

FANUC ROBOCUT α-C600iC

Tipo : Electroérosion por hilo

Marca : FANUC

Modelo : ROBOCUT α-C600iC

Año : 2023

Serial Nr : P2376C005

N° Stock : P2628



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERAS

- Carreras ejes X/Y/Z : 600x400x310 [mm]
- Carreras ejes U/V : +/-100/+/-100 [mm]
- Conicidad máx. : +/-30/150 [°/mm]

PIEZA

- Dimensiones máx. de la pieza : 1050x820x300 [mm]
- Peso máx. de la pieza : 1000 [Kg]

GUÍA DEL ALAMBRE

- Diámetro del alambre : 0.1-0.3 [mm]
- Peso de la bobina : 16 [Kg]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 380 [V]
- Potencia instalada : 13 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 2650x3050 [mm]
- Altura máquina : 2070 [mm]
- Peso de la máquina : 3600 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas de chispa : 2000 [h]

Tipo : Electroérosion por hilo
Marca : FANUC
Modelo : ROBOCUT α -C600iC
Año : 2023
Serial Nr : P2376C005
N° Stock : P2628

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31iw-model B
- Grupo de refrigeración
- Unidad de filtración