SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

STUDER S242

Tipo : Rectificadora cilindrica cnc
Marca : STUDER
Modelo : S242
Año : 2010
Stock : T13941

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
- Distancia entre puntas	: 400 [mm]
- Diámetro efectivo	: 180 [mm]
EJES LINEALES	
- Recorrido X1 y X2 x Z	: 220 [mm]
- Recorrido Z	: 850 [mm]
- Resolución X x Z	: 0,0001 [mm]
TURRETAS	:
- Número de posiciones fijas	: 12
- Portaherramientas	: VDI30
PORTA RUEDAS	
- Rectificado exterior derecho	:
* Dimensiones muela (Ø x ancho x agujero)	: 400 x 50 x 127 [mm]
* Potencia motriz	: 6,8 [kW]
PORTAPIEZAS	
- Velocidad máx.	: 7500 [rpm]
- Velocidades (funcionamiento síncrono)	: 1 - 5000 [rpm]
- Tipo de cono	: CM4
- Potencia motriz	: 10,5 [kW]
- Eje C	: 0,001 [°]
CONTRAPOLEA SINCRONIZADA	
- Velocidad máx.	: 7500 [rpm]
- Velocidades de rotación (funcionamiento síncrono)	: 1 - 5000 [rpm]
- Eje C	: 0,001 [°]
- Cono interior	: MK4

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

- Ajuste micrométrico	: +/- 40 [micras]
- Potencia motriz	: 10,5 [kW]
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
- Potencia nominal	: 45 [KVA]
DIMENSIONES	
- Dimensiones del suelo	: 2800 x 3960 [mm]
- Peso de la máquina	: 7600 [kg]
HORAS DE MÁQUINA	
-Horas de funcionamiento	: 57000 [h]

EQUIPAMIENTO

- NC FANUC 310i-modeloA
- SoftwareStuderWIN
- Interfaz RS232 / USB
- Volante electrónico remoto
- Torreta con dispositivo de autocalibrado de longitud Renishaw LP2
- Sondas Marposs para diámetros (multirrango) + ejes Z4 para posicionamiento
- Equilibrado semiautomático de ruedas MPM.3 BMT100 M.24
- Depósito de refrigerante de 480 L
* con filtro de papel
* con filtro magnético
- Transportador de virutas
- Extracción de niebla
- Unidad de refrigeración del motor de la muela
- Detección electrónica de contactos Dittel AE6000
- Dispositivo fijo de reavivado en el cabezal de la pieza
- Climatización del armario eléctrico
- Eje de equilibrado
- Interfaz para sistema automático de carga

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils