

## KELLENBERGER 600U

**Tipo : Rectificadora cilíndrica**  
**Marca : KELLENBERGER**  
**Modelo : 600U**  
**Serial Nr : 32462-2456**  
**Stock : 9773**



inter / exter

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- distancia entre puntas	: 600 [mm]
- altura de las puntas	: 175 [mm]
- orientación de la mesa	: 11 [°]
<b>CABEZAL DE RUEDA UNIVERSAL</b>	
- tamaño rueda izquierda	: 400 x 50 x 127 [mm]
- tamaño rueda derecha	: 225 x 20 x 76,2 [mm]
- potencia del motor	: 3 [kW]
- velocidad del cabezal	: 1500 / 1700 / 2200
- orientación del cabezal de la rueda	: 270 [°]
<b>CABEZAL DE LA PIEZA DE TRABAJO</b>	
- orientación del cabezal de la pieza de trabajo	: 360
- velocidades del cabezal	: 20 - 400 [rpm]
- cono interior	: Morse 5
- potencia del motor	: 0,9 [kW]
<b>CABEZAL</b>	
- cono interno	: CM4
- carrera de la caña	: 30 [mm]
<b>DIMENSIONES</b>	
- superficie	: 2580 x 1680 [mm]
- altura	: 1670 [mm]
- peso	: 2200 [kg]

**Tipo : Rectificadora cilíndrica**

**Marca : KELLENBERGER**

**Modelo : 600U**

**Serial Nr : 32462-2456**

**Stock : 9773**

**EQUIPAMIENTO**

- visu 2 ejes : HEIDENHAIN
- contrapunto con retroceso hidráulico por pedal
- 1 husillo de rectificado interior Fischer : 23.000 [rpm]  
UJ-50x250
- porta diamante retráctil sobre mesa
- depósito de engrase con bomba
- filtración de papel USB SYSTEM
- 1 plato de 3 garras : Ø 125 [mm]
- 1 portapinzas manuales de sujeción rápida
- juego de pinzas
- 1 luneta de 3 botones
- 2 lunetas de 2 botones
- eje de equilibrado
- juego de muelas exteriores e interiores
- juego de soportes para muelas exteriores e interiores