

INDEX C100

Tipo : Torno CNC
Marca : INDEX
Modelo : C100
Año : 2014
Serial Nr : 779020
Nº Stock : T16070


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 10
- Número de husillos	: 2
- Número de torretas	: 3
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: A2-5
- Potencia de husillo	: 22/29 [kW]
- Velocidad del husillo	: 7.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 42 [mm]
- Duración máxima en mandril	: 110 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: A2-5
- Potencia de husillo	: 16,5/19 [kW]
- Velocidad del husillo	: 7.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 42 [mm]
* Duración máxima en mandril	: 110 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Carrera	: 500 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 60 [m/min]
- Distancia husillo/contra-husillo	: 515 [mm]
TORRETA SUPERIOR IZQUIERDA	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 10
- Carrera X/Z	: 70 / 250 [mm]
- Carrera Y	: 70 [mm]

Tipo : Torno CNC

Marca : INDEX

Modelo : C100

Año : 2014

Serial Nr : 779020

Nº Stock : T16070

- Tipo de herramienta	: VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 4,2 kW
TORRETA SUPERIOR DERECHA	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 10
- Carrera X	: 125 [mm]
- Tipo de herramienta	: VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 4,2 kW
TORRETA INFERIOR IZQUIERDA	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 10
- Carrera X/Z	: 70 / 400 [mm]
- Carrera Y	: 70 [mm]
- Tipo de herramienta	: VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 4,2 kW
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 37 kW
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 5990 x 1710 [mm]
- Altura máquina	: 2140 [mm]
- Peso de la máquina	: 5.500 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas de trabajo	: 16759 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc Series 31i-B
- Lámpara de estado 3 colores	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	: 25 [bares]
* con filtración papel	
- Riego centro del husillo	
- Transportador de virutas	: DROITE
- Grupo de refrigeración	: KLH
- Recuperador de piezas	
- Cinta transportadora de piezas	
- Cambio de sentido	: IEMCA BOSS 552 HD