

INDEX G200

Tipo : Torno CNC
Marca : INDEX
Modelo : G200
Año : 2001
N° Serie : 511287
N° Stock : 10284



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
- Número de torretas	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: A2-5
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 60 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 200 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: A2-5
- Potencia de husillo	: 22 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 60 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Carrera	: 445 [mm]
TORRETA SUPERIOR IZQUIERDA	
- Número de posiciones	: 14
- Número de posiciones motorizadas	: 14
- Carrera X/Z	: 155/590 [mm]
- Carrera Y	: 120 [mm]
- Tipo de herramienta	: VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]

Tipo : Torno CNC

Marca : INDEX

Modelo : G200

Año : 2001

N° Serie : 511287

N° Stock : 10284

- Potencia herramientas giratorias : 5.5 [kW]
TORRETA INFERIOR DERECHA
- Número de posiciones : 14
- Número de posiciones motorizadas : 14
- Carrera X/Z : 105/400 [mm]
- Tipo de herramienta : VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 5.5 [kW]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
- Potencia instalada : 39 [kW]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 4975 x 2890 [mm]
- Altura máquina : 3269 [mm]
- Peso de la máquina : 5500 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : INDEX C200-4 (Siemens 840C)
- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Recipiente de riego : KNOLL
- Transportador de virutas : KNOLL
- Aspirador niebla de aceite : FILTERMIST FX6000
- Control rotura de herramienta
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Cambio de sentido : LNS hydrobar Sprint
- Mandril de pinzas : 2 x HAINBUCH