SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

INDEX G200 YB

Tipo : Torno CNC
Marca : INDEX
Modelo : G200 YB
Año : 2001
N° Serie : 511284
N° Stock : 10257

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 9
- Número de husillos	: 2
- Número de torretas	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: A2-5"
- Potencia de husillo	: 20/29 |kW]
- Velocidad del husillo	: 5.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 65 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 200 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: A2-5"
- Potencia de husillo	: 13/22 |kW]
- Velocidad del husillo	: 5.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 60 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Carrera	: 445 [mm]
TORRETA	
- Número de posiciones	: 14
- Número de posiciones motorizadas	: 14
- Carrera X/Z	: 155/590 [mm]
- Carrera Y	: 120 [mm]
- Carrera eje B	: 360 [°]
- Tipo de porta-herramienta	: VDI 25

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Torno CNC
Marca : INDEX
Modelo : G200 YB
Año : 2001
N° Serie : 511284
N° Stock : 10257

- Velocidad herramientas giratorias	: 6.000 [Rev./min]
HUSILLO DE FRESADO	
- Velocidad del husillo	: 6.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 5,5 |kW]
TORRETA INFERIOR IZQUIERDA	
- Número de posiciones	: 14
- Número de posiciones motorizadas	: 14
- Carrera X/Z	: 105/400 [mm]
- Tipo de porta-herramienta	: VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias	: 6.000 [Rev./min]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 39 |kW]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 3.450 x 2.520 [mm]
- Altura máquina	: 2.650 [mm]
- Peso de la máquina	: 4.800 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: INDEX C200-4 (Siemens 840C)
- Función contra punta en el contra husillo	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Recipiente de riego	: KNOLL
- Transportador de virutas	: Derecha
- Palpador herramientas	: Renishaw
- Control rotura de herramienta	
- Recuperador de piezas	
- Mandril 3 mordazas	: SMW 210BH
- Mandril de pinzas	: HAINBUCH Spanntop 65
- Número de porta-herramientas fijas	: 28
- Número de porta-herramientas giratorias	: 6

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils