

NAKAMURA SC-100X2

Tipo : Torno CNC
Marca : NAKAMURA
Modelo : SC-100X2
Año : 2022
Serial Nr : KS101302J
N° Stock : 10765P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
- Número de torretas	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: A2-5"
- Potencia de husillo	: 11 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 51 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 195 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: A2-5"
- Potencia de husillo	: 7.5 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 42 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CARRERAS	
- Carrera Z	: 400 [mm]
- Carrera X	: 150 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 36 [m/min]
- Distancia husillo/contra-husillo	: 600 [mm]
TORRETA 1	
- Número de posiciones	: 24
- Número de posiciones motorizadas	: 12
- Carrera X/Z	: 400/150 [mm]

Tipo : Torno CNC
Marca : NAKAMURA
Modelo : SC-100X2
Año : 2022
Serial Nr : KS101302J
N° Stock : 10765P

- Carrera Y	: +/- 40 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 7.1 [kW]
TORRETA 2	
- Número de posiciones	: 9
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 3072X1974 [mm]
- Altura máquina	: 1799 [mm]
- Peso de la máquina	: 6500 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc 0i-TF PLUS
- Interfaz	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Programación interactiva	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	: 11 [bares]
* Riego centro del husillo	
- Transportador de virutas	: DROITE LNS MH500
- Palpador herramientas	
- Recuperador de piezas	
- Cinta transportadora de piezas	
- Predisposición cambio de sentido	
- Transformador eléctrico	