

## CITIZEN

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : CITIZEN**

**Año : 2004**

**N° Stock : P2690**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| - Número de ejes                   | : 8                |
| - Número de husillos               | : 2                |
| <b>HUSILLO PRINCIPAL</b>           |                    |
| - Diámetro máximo en barra         | : 16 [mm]          |
| - Longitud maxi de mecanizado      | : 200 [mm]         |
| - Velocidad del husillo            | : 10000 [Rev./min] |
| - Potencia de husillo              | : 2.2/3.7 [kW]     |
| - Precisión de indexación eje C    | : 0.001 [°]        |
| <b>CONTRA-HUSILLO</b>              |                    |
| - Diámetro máximo en barra         | : 16 [mm]          |
| - Carrera Z                        | : 280 [mm]         |
| - Carrera X                        | : 195 [mm]         |
| - Velocidad del husillo            | : 10000 [Rev./min] |
| - Potencia de husillo              | : 0.75/1.5 [kW]    |
| - Precisión de indexación eje C    | : 0.001 [°]        |
| - Número de torretas               | : 1                |
| <b>TORRETA INFERIOR</b>            |                    |
| - Número de posiciones             | : 20               |
| - Número de posiciones motorizadas | : 10               |

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : CITIZEN**

**Año : 2004**

**N° Stock : P2690**

- Carrera X/Z : 107.5/133 [mm]  
- Velocidad herramientas giratorias : 6500 [Rev./min]

**PEINE 1**

- Número de posiciones : 8  
- Número de posiciones motorizadas : 4  
- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]  
- Carrera X/Y : 60.5/208 [mm]

**CONTRA OPERACIÓN**

- Número de posiciones : 3

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

- Tensión de alimentación : 380 [V]  
- Potencia instalada : 10 [kVA]  
- Dimensiones en el suelo : 2780x1260 [mm]  
- Altura máquina : 1785 [mm]  
- Peso de la máquina : 2900 [Kg]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Mitsubishi MELDAS M6D  
- Cañón giratorio  
- Recuperador de piezas  
- Cinta transportadora de piezas  
- Recipiente de riego : COOL BLASTER CB510  
\* con bomba de alta presión  
- Aparato de torbillonar  
- Cambio de sentido : LNS EXPRESS  
- Aspirador niebla de aceite  
- Sistema contraincendios \*

NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo  
controlar por un organismo calificado del  
comprador.

- Transformador eléctrico