

CITIZEN M16 III

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : CITIZEN

Modelo : M16 III

Año : 2003

N° Stock : P2688



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 16 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 200 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2/3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 16 [mm]
- Carrera Z	: 280 [mm]
- Carrera X	: 195 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 0.75/1.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de torretas	: 1
TORRETA INFERIOR	
- Número de posiciones	: 20
- Número de posiciones motorizadas	: 10

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : CITIZEN

Modelo : M16 III

Año : 2003

N° Stock : P2688

- Carrera X/Z : 107.5/133 [mm]

- Velocidad herramientas giratorias : 6500 [Rev./min]

PEINE 1

- Número de posiciones : 8

- Número de posiciones motorizadas : 4

- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]

- Carrera X/Y : 60.5/208 [mm]

CONTRA OPERACIÓN

- Número de posiciones : 3

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 380 [V]

- Potencia instalada : 10 [kVA]

- Dimensiones en el suelo : 2780x1260 [mm]

- Altura máquina : 1785 [mm]

- Peso de la máquina : 2900 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Mitsubishi MELDAS M6D

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Recipiente de riego : COOL BLASTER CB510

* con bomba de alta presión

- Aparato de torbillonar

- Cambio de sentido : LNS EXPRESS

- Aspirador niebla de aceite

- Sistema contraincendios *

NB: sin garantía de funcionamiento. Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

- Transformador eléctrico