SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

HANWHA STL 32 H

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : HANWHA
Modelo : STL 32 H
Año : 2007
Serial Nr : ST-32-BC-0039
Stock : 10243

Máquina equipada con dos motores de torreta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 11
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera	: 320 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 8 |kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 8 |kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de torretas	: 1
TORRETA INFERIOR	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 10
- Carrera X/Z	: 115/120 [mm]
- Carrera Y	: 100 [mm]
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 1 |kW]
- Número de peines	: 1
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 9
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : HANWHA
Modelo : STL 32 H
Año : 2007
Serial Nr : ST-32-BC-0039
Stock : 10243

CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 40 |kW]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 3600 X 2200 [mm]
- Altura máquina	: 1780 [mm]
- Peso de la máquina	: 4400 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Siemens 840 D
- Lámpara de estado 3 colores	
- Cañón giratorio	
- Recuperador de piezas	
- Cinta transportadora de piezas	
- Descarga de pieza	
- Transportador de virutas	
- Recipiente de riego	: Müller Combiloop CL2
* con bomba de alta presión	
- Cambio de sentido	: LNS HYDROBAR EXPRESS 332
- Grupo de refrigeración	
- Sistema contraincendios *	
NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.	
- Número de porta-herramientas giratorias	: 7
- Número de porta-herramientas fijas	: 11

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils