SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

MANURHIN KMX 732 EVO

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : MANURHIN
Modelo : KMX 732 EVO
Año : 2021
Serial Nr : 287S017
Stock : T14814

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera	: 380 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 7,5 / 10,5 |kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera Z	: 295 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3,7 / 5,5 |kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Número de peines	: 2
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Carrera X/Y	: 45 / 180 [mm]
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Carrera X/Y	: 45 / 180 [mm]
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 4

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : MANURHIN
Modelo : KMX 732 EVO
Año : 2021
Serial Nr : 287S017
Stock : T14814

- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Carrera Y	: 260 [mm]
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 3
* Carrera Y	: 260 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 32 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 3.000 x 1.400 [mm]
- Altura máquina	: 1.857 [mm]
- Peso de la máquina	: 4300 [Kg]
HORAS MÁQUINA	
- Horas en tensión	: 25310 [h]
- Horas de trabajo	: 6402 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: Fanuc 31i-B
- Interfaz	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Lámpara de estado 3 colores	
- Cañón giratorio	
- Recuperador de piezas	
- Descarga de pieza	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	: HP Muller Combiloop CL2 (2016)
- Cambio de sentido	: LNS Express 332 S2 (2016)
- Sistema contraincendios *	
NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.	
- Número de porta-herramientas giratorias	: 5
- Número de porta-herramientas fijas	: 10
- Canal alimentador de barras	: 32 mm max
- Segundo canal alimentador de barras	: 10 mm máx. sin cochecito

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils