

## STAR SR-20RIV typeA

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**  
**Marca : STAR**  
**Modelo : SR-20RIV typeA**  
**Año : 2014**  
**Serial Nr : 0134 (006)**  
**Stock : 10697**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
<b>HUSILLO PRINCIPAL</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 205 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
<b>CONTRA-HUSILLO</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 1 [°]
- Número de peines	: 1
<b>PEINE 1</b>	
- Número de posiciones	: 12
- Número de posiciones motorizadas	: 8
- Velocidad herramientas giratorias	: 7000 [Rev./min]
<b>APARATO A EXTREMIDAD</b>	

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : STAR**

**Modelo : SR-20RIV typeA**

**Año : 2014**

**Serial Nr : 0134 (006)**

**Stock : 10697**

- Número de posiciones : 7  
CONTRA OPERACIÓN  
- Número de posiciones : 8  
- Número de posiciones motorizadas : 8  
- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]  
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
- Tensión de alimentación : 400 [V]  
- Potencia instalada : 7 [kW]  
DIMENSIONES TOTALES  
- Dimensiones en el suelo : 2334 x 1200 [mm]  
- Altura máquina : 1700 [mm]  
- Peso de la máquina : 2600 [Kg]  
HORAS MÁQUINA  
- Horas en tensión : 57342 [h]  
- Horas de trabajo : 31575 [h]  
- Horas de husillo : 24829 [h]

#### **EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 31i-B  
- Cañón giratorio  
- Transportador de virutas  
- Recuperador de piezas  
- Cinta transportadora de piezas  
- Descarga de pieza  
- Recipiente de riego  
- Cambio de sentido : FMB turbo 3-26  
- Transformador eléctrico