

## TORNOS Sigma 32/6

**Tipo :** Torno de cabezal movil cnc

**Marca :** TORNOS

**Modelo :** Sigma 32/6

**Año :** 2014

**N° Serie :** 236-0020

**N° Stock :** 10296



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 8
- Número de husillos	: 2
<b>HUSILLO PRINCIPAL</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Carrera	: 230 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 7.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
<b>PEINE 1</b>	
- Número de posiciones	: 14
- Número de posiciones motorizadas	: 8
- Velocidad herramientas giratorias	: 6000 [Rev./min]
<b>CONTRA-HUSILLO</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 7.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
<b>PEINE 2</b>	
- Número de posiciones	: 8
- Número de posiciones motorizadas	: 8
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]
<b>APARATO A EXTREMIDAD</b>	
- Número de posiciones	: 4
<b>CONTRA OPERACIÓN</b>	

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : TORNOS**

**Modelo : Sigma 32/6**

**Año : 2014**

**N° Serie : 236-0020**

**N° Stock : 10296**

- Número de posiciones : 4  
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
- Tensión de alimentación : 400 [V]  
- Potencia instalada : 14 [kW]  
DIMENSIONES TOTALES  
- Dimensiones en el suelo : 2400 x 1380 [mm]  
- Altura máquina : 2050 [mm]  
- Peso de la máquina : 3000 [Kg]  
HORAS MÁQUINA  
- Horas de trabajo : 39554 [h]

#### **EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 31i Model B  
- Cañón giratorio  
- Recuperador de piezas : manipulador  
- Transportador de virutas : INDASS  
- Recipiente de riego  
- Cambio de sentido : TORNOS SBF 532  
- Número de porta-herramientas giratorias : variado  
- Número de porta-herramientas fijas : variado