

INDEX MS 32 C

Tipo : Torno multihusillo cnc

Marca : INDEX

Modelo : MS 32 C

Año : 2002

Serial Nr : 150202

Stock : 10335



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Número de husillos | : 6 independientes |
| - Paso de barra | : 32 [mm] |
| - Velocidad máxima del husillo | : 6300 [rpm] |
| - Máquina equipada con 28 ejes digitales | |
| - Unidad de carro 1.1 | : ejes X y Z gestionados por CN |
| - Unidad de carro 2.2 | : ejes X y Z gestionados por CN |
| - Unidad de carro 3.1 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad 3.2 | : Ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 4.1 | : Ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 4.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - 5.1 Unidad de carro | : ejes X y Z controlados por CN |
| - 5.2 Unidad de carro | : ejes X y Z controlados por CN |
| - 6.1 Unidad de carro | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 6.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - contrahusillo en posición 6.1 | |

EQUIPAMIENTO

- | | |
|--|---|
| - Controlador | : INDEX C200-4 (Siemens SINUMERIK 840D) |
| - Una NCU | |
| - Controlador IEMCA SIR MS32/33/P | |
| - Tanque de pulverización | : KNOLL AE 1076 |
| * con bomba de alta presión | |
| - Evacuador de virutas KNOLL VRF 500 | |
| - Evacuación de piezas con transportador en posición 6 | |