

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

INDEX MS40C

Tipo: Torno multihusillo cnc

Marca: INDEX Modelo: MS40C Año: 2013

Serial Nr : 200128 N° Stock : T15912





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de husillos : 6
Número de contra-husillos : 1

Husillos

- Unidad de carro 6.2

- Diámetro máximo en barra : 40 [mm]
- Velocidad del husillo : 7000 [Rev./min]
- Potencia de husillo : 13/24 [kW]

EJES NUMÉRICOS - Unidad de carro 1.1 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 1.2 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 2.1 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 2.2 : ejes X y Z controlados por CN : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 3.1 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 3.2 - Unidad de carro 4.1 : ejes X y Z controlados por CN : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 4.2 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 5.1 : ejes X y Z controlados por CN - Unidad de carro 5.2 - Unidad de carro 6.1 : eje Z controlado por CN

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 380 [V]

- Potencia instalada : 77 |kW]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 3329 x 2032 [mm]

- Altura máquina : 2654 [mm]

- Peso de la máquina : 7100 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas de trabajo : 47580 [h]

: ejes X y Z controlados por CN

Tipo: Torno multihusillo cnc

Marca: INDEX
Modelo: MS40C

Año: 2013

Serial Nr : 200128 N° Stock : T15912

EQUIPAMIENTO

- CNC : Siemens 840D (Powerline)

- NCU doble

- 2 consolas NC

- Control de la fuerza de corte: ARTIS

Transportador de virutasRecipiente de riego

* con bomba de alta presión : 40 [bares] - Cambio de sentido : Index MBL 40-6

- Sistema contraincendios *

* NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

- Transformador eléctrico