

## TORNOS MULTIDECO 20/6b

**Tipo : Torno multihusillo cnc**  
**Marca : TORNOS**  
**Modelo : MULTIDECO 20/6b**  
**Año : 2008**  
**Serial Nr : 8381**  
**N° Stock : T16295**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 18
- Número de husillos	: 6
- Longitud máx. de la pieza	: 120 [mm]
Husillos	
- Diámetro máximo en barra	: 8 - 25.4 [mm]
- Velocidad del husillo	: 6000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 18 [kW]
EJES NUMÉRICOS	
- 1 chariot croisé position 1 : x=50 [mm], Z1=80 [mm]	
- 1 chariot croisé position 2 : x=50 [mm], Z1=80 [mm]	
- 1 chariot croisé position 3 : x=50 [mm], Z1=80 [mm]	
- 1 chariot croisé position 4 : x=50 [mm], Z1=80 [mm]	
- 1 chariot croisé position 5 : x=50 [mm], Z1=80 [mm]	
- 1 chariot de coupe 6 : x=65 [mm]	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 71 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 3.500 x 1.600 [mm]
- Altura máquina	: 1.950 [mm]
- Peso de la máquina	: 8500 [Kg]
HORAS MÁQUINA	

**Tipo : Torno multihusillo cnc**  
**Marca : TORNOS**  
**Modelo : MULTIDECO 20/6b**  
**Año : 2008**  
**Serial Nr : 8381**  
**N° Stock : T16295**

- Horas en tensión : 72000 [h]

**EQUIPAMIENTO**

- CNC : Fanuc 16i-TB  
- Dientes Hirth  
- Contre broche avec dispositif de contre-  
opération  
- Porte-outils de tournage Goltenbolt à toutes  
les positions  
- 5 perceurs fixes  
- 1 porte-outils de tronçonnage  
- Transportador de virutas  
- Recipiente de riego  
\* con bomba de alta presión  
\* con grupo frío líquido de corte  
- Cambio de sentido : ROBOBAR MSF-522/6  
- Aspirador niebla de aceite